

## Robot do przyłączy domowych KASRO smART DN100–200 ze sterowaniem KASRO



- ekstremalnie giętki
- umożliwia bezproblemowe frezowanie poprzez szyby i otwory rewizyjne
- mobilny i przenośny

### **Sterowanie KASRO** dla robota KASRO smART:

- 20 m przewodu wpychowego
- pompa hydrauliczna z zaworem sterującym
- podgląd obrazu w 4 oknach z wszystkich kamer dla optymalnej kontroli pracy głowicy

**NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ**



INTER GLOBAL Sp. z o.o.  
43-378 Rybarzowice k.Bielska B.  
ul.Bielska 914  
Telefon / Fax 33 8191700 / 01  
e-mail: [interglobal@interglobal.pl](mailto:interglobal@interglobal.pl)  
[www.interglobal.pl](http://www.interglobal.pl)

## Robot do przyłączy domowych KASRO smART DN100-200 ze sterowaniem KASRO

Dane techniczne		
	Robot KASRO smART DN100-200	Sterowanie KASRO
Wymiary	moduł frezujący: 175 mm x 78 mm moduł obrotowy: 140 mm x 82 mm razem: 810 mm x średnica 82 mm	długość: 525 mm szerokość: 400 mm wysokość: 540 mm
Masa	3,4 kg	43 kg
Prędkość jazdy	napęd posuwu: 0-4 m/min	
Mobilność	wysuw osiowy, obrót, góra / dół, przesuw w rurze poprzez napęd	
Napięcie zasilania	230 V	
Silnik	Silnik hydrauliczny 500 W	
Wysuw osiowy	25 mm	
		*zmiany zastrzeżone

**NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ**



INTER GLOBAL Sp. z o.o.  
43-378 Rybarzowice k. Bielska-Białej  
ul. Bielska 914  
Telefon / Fax 33 8191700 / 01  
e-mail: [interglobal@interglobal.pl](mailto:interglobal@interglobal.pl)  
[www.interglobal.pl](http://www.interglobal.pl)