

dokładne, szybkie oraz ekonomiczne czyszczenie
thorough, fast, economical cleaning

	#	Nazwa	Ø x L mm (cal)	kg (lb)				Min. mm (cal)	100bar / 1450psi Min. L/min (gal/min)
3/4"	0075-0000	Blue100™/Ø75	110/150 x 220 (4.33/5.9 x 8.66)	0.5 / 7.0 (14.3 / 17.2)	Øx M10x1, 25'	3x M10x1 (3x M10x1)	1x M10x1 17'	150 - 000 (6 - 32)	150 (40)
1"	8000-0000	Blue100™	110/150 x 240 (4.33/5.9 x 9.44)	6.7 / 8.0 (14.8 / 17.7)					
1 1/2"	8025-0000	Blue100™/Ø125							



#8000-1000 Zestaw Essential

- Blue1 00 Transformer™
- Ø 110 mm małe płozы stalowe / Ø 4 1/3" steel skids
- Ø 150 mm płozы stalowe / Ø 6" steel skids
- Ø 110 mm płozы plastikowe / Ø 4 1/3" plastic skids
- #3904 Dysza CP100L ExLJ™ / chisel point ExLJ™
- #3990 Dysza SN100 ExLJ™ / standard nozzle ExLJ™
- kufer wysokiej jakości / heavy duty storage box
- klucz narzędziowy / allen key



#8000-0000 #8000-2510



#8000-0000

duebre®
we move water...

Inter Global Sp. z o.o.
43-378 Rybarzowice
ul. Bielska 914
tel./fax: 33 8191700
www.interglobal.pl

Płozы
skids

Prowadnica
centralizer

Wycinarki
chain scraper

Roller
roller centralizer

Modul wibracyjny
vibro expansion

Czyszczenie
zbiorników
lift station

Płoty
saw expansion

Koronki
crown drill

Długa średnica
large profile

Części
parts

#	Nazwa	kg (lb)				Min. mm (cal)	100bar / 1450psi Min. L/min (gal/min)
8000-2002	Zestaw płozы stalowych ø110 mm / skid set steel	1.1 (2.4)				>110mm (>4 1/3")	
8000-2003	Zestaw płozы stalowych ø150 mm / skid set steel	1.9 (4.2)				>150mm (>6")	
8000-2004	Zestaw płozы kompozytowych ø110 mm / skid set plastic	0.2 (0.4)				>110mm (>4 1/3")	
8000-2005	Płozы (1 szt.) ø180 mm / 1 pc. skid for Ø180	0.5 (1.1)				>180mm (>6")	
8000-2006	Płozы (1 szt.) ø210 mm / 1 pc. skid for Ø210	0.6 (1.3)				>210mm (>8")	
8000-2007	Płozы (1 szt.) ø240 mm / 1 pc. skid for Ø240	0.8 (1.8)				>250mm (>10")	
3514-0500	Prowadnica centrująca 500 / centralizer 500	17 (37.5)	Øx M10x1, 25'			200 - 500 (8-20)	190 (50)
3514-1000	Prowadnica centrująca 1000 / centralizer 1000	24 (53.9)	Øx M10x1, 25'			550 - 1000 (22-40)	190 (50)
3514-1200	Prowadnica centrująca 1200 / centralizer 1200	24 (53.9)	Øx M10x1, 25'			550 - 1200 (22-48)	190 (50)
3514-0008	Kufen-Verlängerung Set / skid-extension set	16 (35.3)				550 - 1000 (22-40)	
8000-2075	Modul wycinarki łańcuchowej 500 / Blue Spider expansion	20.5 (45.0)	Øx M10x1, 25'	3x M10x1		200 - 500 (8-20)	190 (50)
8000-2073	Płota montażowa łańcucha / chain plate	1.1 (2.5)					
3500-0024	Frez czolowy / center cutter	0.9 (2.0)					
8000-2092	Złącze do łańcucha motorowego / roller chain connector	0.1 (0.2)					
8000-2094	Złącze do łańcucha kulego / link chain connector	0.1 (0.2)					
8000-2210	Zestaw rolek do łożysk bieżni / roller centralizer	3.0 (6.6)				>350 (>14")	
8000-2215	Łożyskowane koło wymienne / wheel with bearing	0.1 (0.2)					
8000-2218	Wymiana osi koła / wheel axle	0.1 (0.2)					
8000-2085	Modul wibracyjny do osi / vibro expansion set	3.6 (8.0)				>350 (>14")	
8000-2098	Zestaw ostrzy tnących / breaker set	0.4 (0.8)					
8000-2093	Zestaw płozы tnących - wibracyjnych / vibro skid set	3.2 (7.1)					
8000-2090	Głowica wibracyjna / vibro head	1.5 (3.3)					
8000-2031	* Głowica do zbiorników i studni / tank head 90°	1.3 (2.9)			4x M10x1 90° *		
8000-2011	Płota tylna korpusu zasilającego / 1" thrust plate closer	0.8 (1.7)					
8000-2373	Adapter wycinarki / saw adapter	2.4 (5.3)					
8000-2320	Płota ø150 mm / concave root saw 6"	0.7 (1.5)					
8000-2322	Płota ø200 mm / concave root saw 8"	1.0 (2.2)					
8000-2323	Płota ø225 mm / concave root saw 9"	1.1 (2.4)					
8000-2324	Płota ø250 mm / concave root saw 10"	1.1 (2.4)					
8000-2326	Płota ø300 mm / concave root saw 12"	1.3 (2.7)					
8000-2420	Wycinarka koronowa / diamond crown tap cutter 6"	2.5 (5.6)				Ø140mmx200mm	150 (6")
8000-2422	Wycinarka koronowa / diamond crown tap cutter 8"	4.2 (9.3)				Ø180mmx200mm	200 (8")
8000-2275	Adapter ściągowy kompletny / propeller adapter complete	4.9 (10.8)				600 - 1200 (24"-48")	190 (50)
8000-2273	Adapter ściągowy / propeller adapter CHLY	1.0 (2.2)					
8000-2290	Rura 1 szt. / 1 pc. pipe	0.7 (1.5)					
8000-2292	Wąż 1 szt. / 1 pc. hose	0.3 (0.7)					
8000-2284	Korpus na wkładkę strumieniową / jet assembly	0.2 (0.4)					
8000-2072	Płota koła zamachowego z wkładkami / flywheel plate	3.2 (7.0)			3x M10x1		
8000-2001	* Modul tylny 1 1/4" - 6 strum. bez wkładek / 1 1/4" thrust plate	0.5 (1.1)			Øx M10x1		
8000-2012	* Modul tylny 1 1/2" - 6 strum. bez wkładek / 1 1/2" thrust plate	0.8 (1.8)			Øx M10x1		
8000-2008	* Modul tylny 1" - 5 strum. bez wkładek / 1" thrust plate	0.5 (1.1)			5x M10x1		
8000-2010	* Modul tylny 1" - 5 strum. 45° bez wkł / 1" thrust plate 45°	0.5 (1.1)			Øx M10x1		
8000-2501	Klucz blokujący - pin / pin wrench	0.3 (0.7)					
8000-2503	Klucz do montażu modułów / head tool	0.2 (0.4)					
8000-2030	* Głowica obrotowa / rotating head	1.3 (2.9)			3x M10x1 (2x M10x1 90°)		
8000-2510	Kufer transportowy mały / storage case small	1.0 (2.2)					
8000-2504	Kufer transportowy Essential / storage case essential	1.9 (4.2)					
8000-2216	Śruby płozы korpusu / screws to skids	0.1 (0.2)					

* Dostarczane bez wkładek ceramicznych / * delivered without ceramic inserts

Blue100™

Transformer



The Pipe-Cleaning-Tool

Narzędzie do czyszczenia rur



The seal for efficient,
environmentally friendly cleaning.



Blue100™

dokładne, szybkie oraz ekonomiczne czyszczenie
thorough, fast, economical cleaning



#8000-0000
#8000-2031

#8000-2031 #8000-2011 #8000-2001 #8000-2012 #8000-2008 #8000-2010 #8000-2002 #8000-2003 #8000-2004 #8000-2216 #8000-2030 #8000-2501 #8000-2503

#8000-0000
#8000-2072
#8000-2373
#8000-23XX



#8000-0000
#8000-2072
#8000-24XX



#8000-0000
#8000-2075



#8000-0000
#8000-2072
#8000-2275
#3514-1000



#8000-0000
#8000-2210



#8000-0000
#8000-2065
#8000-2066

#8000-2031

#8000-2373

#8000-2072

#3514-0500
Ø200-500mm (8-20")
#3514-1000
Ø550-1000mm (22-40")
#3514-1200
Ø550-1200mm (22-48")
#8000-2075

#3514-0008

#8000-2005
Ø200mm (8")

#8000-2006
Ø225mm (9")

#8000-2007
Ø250mm (10")

#8000-2210

#8000-2065

#8000-2066

#8000-2320 Ø150mm (6")
#8000-2322 Ø200mm (8")
#8000-2324 Ø250mm (10")
#8000-2326 Ø300mm (12")

#8000-2420 Ø150mm (6")
#8000-2422 Ø200mm (8")

#8000-2550 #3500-0024 #8000-2073 #8000-2092 #8000-2094 #8000-XXXX

#8000-2215

#8000-2218

#8000-2060

#8000-2063



The seal for efficient, environmentally friendly cleaning.


Najwyższa możliwa wydajność.
Hydromechanika układu komputerowo zamodelowana i zoptymalizowana, BLUE 100™ czyszczy nie tylko gruntu, ale także cechuje się ekstremalną siłą ciągu. Nie jest już konieczne czyszczenie z najwyższym ciśnieniem. Zasadniczo dla szybkiego i dokładnego czyszczenia wystarczy 60-100 bar. Obniżone ciśnienie redukuje obciążenie pompy oraz silnika i znacząco obniża koszty eksploatacyjne.

Regulowane ciśnienie wody Strumienie ciążące mogą być w ciągu kilku sekund zmienione, za pomocą wymiennego modułu tylnego (płyta tylna), w zależności czy potrzebne jest dysponowanie maksymalnym dostępnym ciśnieniem czy też w razie potrzeby innym. Bardzo dobrą metodą jest posiadanie dodatkowej wymiennej płyty tylnej. Zaletą tego rozwiązania jest błyskawiczna nastawa dyszy BLUE 100™ optymalnie do potrzeb oraz pojazdu.

Bezkompromisowo uniwersalna.
Harmonijne połączenie zalet głowicy obrotowej oraz statycznej. Dzięki temu bez żadnych kompromisów możliwe jest wykonywanie wielorakich zadań przez jedną jedyną głowicę. Dysponowanie stałe powiększającą się ilością modułów, pozwala efektywnie oraz ekonomicznie sprostać wyzwaniom, także tym najbardziej specjalistycznym.

Regulowana prędkość obrotowa głowicy
Czyszczenie dużych oraz małych rur poprzez optymalną nastawę prędkości obrotowej. BLUE 100™ dysponuje beztarcową, magnetyczną regulacją obrotów. System hamujący, działający proporcjonalnie do prędkości obrotowej, minimalizuje zużycie w okresie eksploatacji głowicy

Dobrowolna jakość wody, minimalna konserwacja
Wypożyczone w najwyższej jakości wkładki ceramiczne, BLUE 100™ pracuje bezproblemowo z brudną lub z odzyskiwaną wodą (recycling), nie wymagając przy tym żadnej konserwacji. Dotyczy to całego narzędzia, Blue 100 doskonale zdaje egzamin również podczas pracy z pojazdami ssąco-płuczającymi wyposażonymi w przemiennik ciśnienia,



The highest possible efficiency
Equipped with the best ceramic inserts available and with computer optimized flow dynamics at work, the Blue100™ not only cleans thoroughly it has extreme pulling power. No need to run at super high pressures, 60 to 100 bar (900 to 1500 psi) is enough for a fast and thorough cleaning. Running on lower pressures reduces the load on pump and engine and in turn reduces fuel cost and saves resources.

Adjustable water pressure
Change your thrust plate in seconds and run at the maximum available pressure, or whatever pressure you select. You will like the simplicity of changing endplates, so go ahead and get one for your larger or smaller pumper truck and use your Blue100™ with whatever equipment you have.

Universal without a compromise
The advantages of rotating and non-rotating nozzles are harmoniously united. This makes it possible to perform a variety of tasks, without any compromise, with a single nozzle. An ever increasing number of expansions units are available to solve almost any special requirement cheap and cost effective.

Adjustable Head Rotation
Clean with the optimal rotating speed on small or big pipes. The Blue100™ has a frictionless, electromagnetic speed control, which is adjust to the desired rotating speed. This mechanism will control the head rotation speed for the life of the nozzle, it is designed in a way that the brake strength does not weaken and wear is not possible.

Any Water, no maintenance
Equipped with the best ceramic nozzle tips in the business, the Blue100™ can handle even polluted (dirty) or recycled water. The orifices will keep their diameter for several years. The Blue100 requires zero maintenance, nor any internal component, not ever.

Inter Global Sp.z o.o.
43-378 Rybarzowice
ul. Bielska 914
tel./fax: 33 8191700
www.interglobal.pl

duebre®
www.duebre.com