



Poduszki do sprawdzania szczelności muf / połączeń

**Jedynie w swoim rodzaju urządzenie  
do testów szczelności dla kanałów  
przełazowych oraz o nietypowych  
kształtach**

**Zakres rur Od 800 do 2600 mm**

- poduszki do sprawdzania szczelności połączeń
- osprzęt



## **Poduszki uszczelniające LAMPE do sprawdzania szczelności połączeń**

Sprawdzanie szczelności połączeń rur pełni obecnie bardzo ważną rolę w inżynierii sanitarnej. Szczególnie w przypadku położenia fabrycznie nowych rur, test poszczególnych połączeń jest alternatywą jak i uzupełnieniem testu ciśnieniowego kompletnego rurociągu wykonywanego od studzienki do studzienki.

Test ciśnieniowy poszczególnych mufek pozwala na łatwą i precyzyjną lokalizację uszkodzonych połączeń.

Do tej pory, testowanie mufek w kanałach o dużych średnicach oraz o nietypowym przekroju poprzecznym przysparzało wielu problemów, ponieważ wszystkie do tej pory znane metody testów ciśnieniowych były trudne w obsłudze i bardzo ograniczone w zastosowaniu.

Poduszki uszczelniające LAMPE do sprawdzania szczelności mufek są pierwszym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym test połączeń w rurociągach przełazowych >800mm.

Nowe poduszki uszczelniające LAMPE dla sprawdzania szczelności mufek oferują rozległe i unikalne korzyści w porównaniu z wszystkimi konwencjonalnym urządzeniami do przeprowadzania tego typu testów:

- **są bardzo łatwe w użyciu - charakteryzują się one bardzo niską wagą, a ich montaż nie jest skomplikowany**
- **mogą być złożone/zrolowane by z łatwością transportować je przez studzienki oraz przewozić**
- **charakteryzują się bardzo niską wagą np. waga poduszki typu MPK1000 (800 do 1000 mm) to tylko 14 kg**
- **każdą poduszkę uszczelniającą LAMPE można zastosować dla kilku średnic**
- **mogą być stosowane zarówno w rurach okrągłych jak i profilach nietypowych jajowych, dzwonowych itp.**
- **mają bardzo wysoką odporność na starzenie - produkowane są ze specjalnego materiału CR -kauczuk chloroprenowy (odporności na starzenie materiału ok. 35 lat)**
- **są w pełni naprawialne**
- **specjalne uszczelnienie wykonane w formie dwóch pierścieni z mikrogumy gwarantuje 100% szczelność przy próbach ciśnieniowych wykonywanych czynnikiem gazowym**

## Standardowy program poduszek uszczelniających LAMPE do sprawdzania szczelności:

**Poduszki uszczelniające LAMPE dla sprawdzania szczelności mufek, ciśnienie robocze 1 bar, zintegrowany bypass 1", specjalne uszczelnienie**

**Przeznaczenie: testowanie szczelności mufek ciśnieniem powietrza/ podciśnieniem 0,2 bar.**

| Nr artykułu | Typ     | Zakres średnic |        | Waga, ca. kg |
|-------------|---------|----------------|--------|--------------|
|             |         | od/ mm         | do/ mm |              |
| 76610       | MPK1000 | 800            | 1000   | 14,0         |
| 76612       | MPK1200 | 1000           | 1200   | 16,0         |
| 76614       | MPK1400 | 1200           | 1400   | 28,0         |
| 76616       | MPK1600 | 1400           | 1600   | 42,0         |
| 76618       | MPK1800 | 1600           | 1800   | 65,0         |
| 76622       | MPK2200 | 1800           | 2200   | 90,0         |
| 76626       | MPK2600 | 2200           | 2600   | 120,0        |

### Osprzęt

| Nr artykułu                                     | Nazwa                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przewody i osprzęt zasilający</b>            |                                                                                         |
| 71427                                           | Armatura bezpieczeństwa 1 bar                                                           |
| 71521                                           | Przewód zasilający 1/2", 2m                                                             |
| 71523                                           | Przewód zasilający 1/2", 5m                                                             |
| 71524                                           | Przewód zasilający 1/2", 7,5m                                                           |
| 71525                                           | Przewód zasilający 1/2", 10m                                                            |
| 71540                                           | Przewód zasilający 1/2", 40m                                                            |
| <b>Przejdziówki dla źródeł pompujących</b>      |                                                                                         |
| 73412                                           | Przejdziówka na wentyl kołowy (zawór samochodowy/nypel łączący)                         |
| 73416                                           | Przejdziówka z podwójnym nypem (nypel łączący/ nypel łączący)                           |
| 73419                                           | Przejdziówka na wentyl kołowy przyłączana bezpośrednio do poduszki                      |
| 73421                                           | Przejdziówka na system hamulcowy sam. ciężarowych (hamulec-połączenie / nypel łączący)  |
| 73424                                           | Przejdziówka na kompresor budowlany – złącze kompresorowe (złącze kołowe/nypel łączący) |
| <b>Osprzęt do prób ciśnieniowych powietrzem</b> |                                                                                         |
| 73446                                           | Adapter do podłączenia 2 węży do napełniania oraz pomiaru ciśnienia                     |
| 76712                                           | Cyfrowy ciśnieniomierz 3150 – nowy typ, w walizce                                       |
| <b>Przewody przedłużające</b>                   |                                                                                         |
| 71554                                           | Przewód przedłużający 5 m –zasilanie powietrzem                                         |
| 71555                                           | Przewód przedłużający 40m – zasilanie powietrzem                                        |
| <b>Pozostały osprzęt</b>                        |                                                                                         |
| 71957                                           | Eżektor do odsysania powietrza                                                          |
| 71961                                           | Pompa powietrzna 1 bar, typ 600                                                         |
| 27483                                           | Butla ze sprężonym powietrzem 300 bar                                                   |
| 71421                                           | Reduktor ciśnienia 200/300 bar z przewodem o dł. 2m i wtyczką, waga 2,5 kg              |
| 71623                                           | Zestaw do naprawy zniszczonej powierzchni i małych dziur                                |

## Pozostałe linie produktów:

Oprócz wymienionych w tym katalogu poduszek uszczelniających LAMPE do sprawdzania szczelności mufek, firma LAMPE oferuje wiele innowacyjnych i unikalnych produktów:

- poduszki uszczelniające LAMPE, o zdecydowanie lepszych parametrach użytkowych od poduszek gumowych, do uszczelnienia rur podczas: testów ciśnieniowych, prac renowacyjnych i naprawczych, inspekcji rurociągów itp..
- stacjonarny system do blokowania przepływu KAS dla zapobiegania katastrofom środowiskowym i skażeniu wody podczas pożarów
- mini poduszki uszczelniające LAMPE – konwencjonalne, tanie uszczelnienia do rurociągów DN35-500
- pakery LAMPE, do miejscowej renowacji kanału
- płyty uszczelniające do kratek ściekowych - zabezpieczenia przed skażeniem kanalizacji deszczowej
- poduszki podnośnikowe LAMPE, różne wersje, do specjalistycznych zastosowań, takich jak podnoszenie dużych ciężarów, czy dla ratownictwa

Zaufaj naszym produktom, naszej załodze, ponad 65 letniemu doświadczeniu i historii opartej o sukcesy

