

Lokalizator NaviTrack Scout® Lokalizator o zwartej budowie do wyszukiwania lokalizacji kamer i sond

- Dzięki stosowanej metodzie wyszukiwania przechodzisz szybciej do właściwego miejsca.
- Łatwy w użyciu: Uwzględniany jest tylko najsilniejszy sygnał! Każdy to potrafi zrobić!
Bez fałszywych wskazań.
- Precyzyjny: Obejmuje wyświetlanie mapy dla potwierdzenia znalezionej lokalizacji!



Jedyną, co należy robić, to podążanie w kierunku wzrastania liczby.



Zdalna sonda z adapterem wężyka ciśnieniowego 1/2".

Zastosowanie lokalizatora NaviTrack Scout®:

- Wyszukiwanie systemu kamery (jeśli jest wyposażona w nadajnik):
 - wszystkie systemy kamer inspekcyjnych SeeSnake® (512 Hz)
 - wyszukuje także nadajniki innych producentów emitujące sygnały 33 kHz i 640 Hz
- Lokalizowanie sondy przyłączonej do sprężyny, przewodu ciśnieniowego (zobacz na stronie 135).

Wyświetlacz graficzny

- Ekran LCD.
- Automatyczne wskazanie głębokości.
- Automatyczne podświetlenie.
- Wszystkie potrzebne informacje na jednym ekranie.
- Zbliżanie się do celu z różnych kierunków powoduje wyświetlanie takich samych informacji.

Właściwości

- Niewielka masa, tylko 1,4 kg.
- Źródło zasilania: 4 baterie typu C
- Trwałość baterii: około 16 godzin.
- Standardowe częstotliwości:
 - Sonda: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
 - Śledzenie aktywnej linii: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
 - Śledzenie pasywnej linii prądu przemiennego: 50 Hz

Wyposażenie standardowe

- Kasetka z tworzywa sztucznego do przenoszenia.
- 4 baterie typu C.
- Znaczniki do oznaczania obszaru i zaciski.

Nr kat.	Opis
19243	Lokalizator NaviTrack™ Scout
20248	Kaseta do przenoszenia lokalizatora NaviTrack™

