

Wyposażenie pomocnicze do czyszczenia ciśnieniowego

| | Przyłącze | KJ-1590* | KJ-2200 | KJ-3000 |
|---|-----------|----------|---------|---------|
| Wąż 1/8" x 15 m | 1/8" | 47602 | 47602 | 47602 |
| Wąż 1/8" x 23 m | 1/8" | 49272 | 49272 | 49272 |
| Wąż do mycia pod ciśnieniem 1/4" x 10 m | 1/4" | 51572 | 51572 | — |
| Wąż 1/4" x 15 m | 1/4" | 47607 | 47607 | — |
| Wąż 1/4" x 33 m | 1/4" | 51587 | 51587 | — |
| Wąż 1/4" x 45 m | 1/4" | 49487 | 49487 | — |
| Wąż 1/4" x 60 m | 1/4" | 51597 | 51597 | — |
| Wąż do mycia pod ciśnieniem 3/8" x 15 m | 1/4" | — | — | 64832 |
| Wąż 3/8" x 30 m | 1/4" | — | — | 64837 |
| Wąż 3/8" x 45 m | 1/4" | — | — | 64842 |
| Wąż 3/8" x 60 m | 1/4" | — | — | 64847 |
| Wąż 3/8" x 90 m | 1/4" | — | — | 64857 |
| Końcówka pilotowa węża 1/8" | 1/4" | 50002 | 50002 | — |
| Końcówka pilotowa węża 1/4" | 1/4" | 50007 | 50007 | — |
| Wózek H-30 z węzłem 33 m 1/4" | 1/4" | 62877 | 62877 | — |
| Wózek H-38 z węzłem 61 m 3/8" | 1/4" | — | — | 64902 |
| Jet Vac | 1/4" | — | 67187 | 67187 |

| | KJ-1590** | KJ-2200 | KJ-3000 |
|---|-----------|---------|---------|
| Zestaw do czyszczenia ciśnieniowego (łącznie z węzłem) | 62887* | 64077 | — |
| Myjka ciśnieniowa (tylko lanca) | 64702* | 64767 | 64797 |
| Zawór nożny | 48157 | 48157 | 48157 |
| Wąż z szybkozłączkami (połączenie bębna z zaworem nożnym) | 66732 | 66732 | 66732 |
| Zestaw zimowy | 48367 | 48367 | 48367 |
| Przyrząd do czyszczenia dysz | 47542 | 47542 | 47542 |

Jet Vac służy do usuwania cieczy i drobnych zanieczyszczeń z zalanych piwnic, basenów, placów budów, ...



* Z wyposażeniem pomocniczym dla KJ-1590 II można zapoznać się na stronie 158.

** Zarówno dla KJ-1590, jak i dla KJ-1590 II.

Dysze



Dysza kanałowa

- Dysza ogólnego przeznaczenia, która dobrze sprawdza się w większości zastosowań. Trzy strumienie do tyłu, dla zapewnienia odrzutu umożliwiającego mycie ciśnieniowe długich odcinków.



Dysza do pracy przy dużym obciążeniu

- Dysza ogólnego przeznaczenia, która dobrze sprawdza się w większości zastosowań. Trzy strumienie do tyłu dla zapewnienia odrzutu umożliwiającego mycie ciśnieniowe długich odcinków.



Dysza penetrująca

- Dysza penetrująca z dodatkowym strumieniem skierowanym do przodu, który rozsadza zatory z lodu lub szlamu. Trzy strumienie skierowane do tyłu zapewniają odrzut.



Dysza obrotowa / Turbo

- Dysza obraca się, zwiększając efektywność czyszczenia ścianek kanałów.



Głowica Root Ranger 3000

- Do stosowania w przypadku zatorów z tłuszczu, szlamu, mułu i korzeni.
- Idealna do cięcia korzeni. Skierowana do tyłu dysza turbo wytwarza silny, skoncentrowany strumień wody, który tnie korzenie przy ścianie rury.
- Konstrukcja tylnej części głowicy zapewnia dokładne usuwanie osadów i zanieczyszczeń ze ścianki rury.
- Ostro zakończona przednia część głowicy pozwala na przebijanie strumieniem wody zatorów, umożliwiając skierowanej do tyłu dyszy turbo dokładne czyszczenie rury.
- Smarowanie wodne. Do konserwacji nie potrzeba smaru ani oleju.
- Pozostawia gładkie wykończenie czyszczonej powierzchni. Rura pozostaje dłużej czysta, co zapewnia zmniejszenie częstotliwości czyszczenia.
- Przeznaczona do instalacji 100 - 200 mm.



Dysza z głowicą przegubową

- Umożliwia wężowi maszyny ciśnieniowej pokonywanie kolanek i syfonów. Trzy strumienie skierowane do tyłu zapewniają odrzut.

Dysze

| | KJ-1590** | KJ-2200 | KJ-3000 |
|---|-----------|---------|---------|
| Dysza kanałowa 1/8" | 64802 | 64772 | 64802 |
| Dysza penetrująca 1/8" | 64807 | 64777 | 64807 |
| Dysza z głowicą przegubową 1/8" | 64812 | 64782 | 64812 |
| Dysza do pracy przy dużym obciążeniu 1/8" | 58426 | — | — |
| Dysza kanałowa 1/4" | 58436 | 64787 | 64817 |
| Dysza penetrująca 1/4" | 58446 | 64792 | 64822 |
| Dysza obrotowa 1/8" | — | 82842 | — |
| Dysza obrotowa 1/8" | — | — | 82847 |
| Dysza obrotowa 1/4" | 58416 | — | — |
| Dysza obrotowa 1/4" | — | 82852 | — |
| Dysza obrotowa 1/4" | — | — | 82857 |
| Głowica Root Ranger | — | — | 16713 |

** Zarówno dla KJ-1590, jak i dla KJ-1590 II.

